

数位宽动态彩色多变焦半球摄影机 (Sony Effio-E)

目录 > D 系列 > 摄影机 > 数位宽动态彩色多变焦半球摄影机 (Sony Effio-E) > MTC-213EF

MTC-213EF

特点



Digital WD
680TVL

三轴自由任意旋转

选配:



MTB-201



壁挂式支架




MTB-503



天花板嵌入式支架

MTC-213EF

- ◆ 1/3" 数位宽动态彩色摄影机 (Sony Effio-E)
- ◆ 彩色:680TVL, 黑白:700TVL
- ◆ 彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.08Lux@F1.2
- ◆ 多国语言 OSD 选单设定
- ◆ ATR 数位宽动态128X WDR (52dB)
- ◆ 车灯强光抑制 (HLC)
- ◆ 2D 动态降噪
- ◆ 呈现清晰高对比影像
- ◆ 适用背光环境
- ◆ 马赛克隐私遮挡
- ◆ 进阶移动侦测功能
- ◆ 影像画质调整 (对比度/锐利度/色调/增益)
- ◆ 内建多变焦镜头 & 独特三轴旋转设计




Built-in OSD Controller



12Vdc±10%



3-Axis



Option: Dual Voltage

Tol: ±0.5 Unit:mm

规格

	MTC-213EF	
	PAL	NTSC
电视系统	PAL	NTSC
影像感应器	1/3" Sony 960H EXview HAD CCD II	
总像素 (CCD)	1024(H)x596(V)	1028(H)x508(V)
水平解析度; 影像处理器	彩色:680TVL, 黑白:700TVL; Sony Effio-E	
最低照度	彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.08Lux@F1.2	
宽动态范围	ATR 数位宽动态 (ATR:自适应色调曲线调整); 一般摄影机之128倍 (52dB)	
影像输出	1.0Vp-p 复合影像讯号, 75Ω (BNC)	
信噪比	52dB以上 (自动增益控制关闭)	
Gamma 特性	0.45	
红外线滤光片 (ICR)	无	
红外线灯; 照射距离	无	
选单 (菜单)	OSD选单设定	
摄影机名称	名称显示 (位置选择)	
同步系统	内同步	
数位日夜模式	彩色 / 黑白 / 自动	
电子快门	自动 (1/50(60)~1/100,000 秒) / 手动:1/50(60), FL 1/120(100), 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 秒	
自动增益	自动 (4 段)	
自动白平衡	ATW / 单按 / 用户1 / 用户2 / 抑制色滚 / 手动 / 单按锁定	
背光补偿	HLC / 背光补偿 / 关	
频闪抑制	开 / 关	
数位降噪 (数字降噪)	2D	
感度提升	无	
脸部侦测	无	
语言	英文 / 日文 / 德文 / 法文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 西班牙文 / 简体中文	
数位放大 (数字放大)	无	
移动侦测; 隐私遮挡	开 / 关 (24x16 区域); 开 / 关 (8 个可编辑区域, 马赛克遮挡)	
日期时间显示	无	
通讯协议	无	
自动光圈模式; 转接头	直流驱动	
镜头接口	内建 DC 自动光圈镜头	
镜头, 水平视角	标准:f2.8~10.5mm/F1.2 非球面自动光圈镜头/99.5°~27.4°, 选配:f2.5~6.0mm/F1.3 非球面自动光圈镜头/108.2°~47.6°	
防水等级	无	
防暴等级	无	
电源供应; 功率消耗	标准:12Vdc±10%; 1.5W, 选配:12Vdc/24Vac (10.8~39Vdc/24Vac); 2.5W	
操作温度; 储存温度	-10°C~50°C; -20°C~60°C	
操作湿度; 储存湿度	最大值: RH80%; RH90%	
外观尺寸	124(DIA)x102(H)mm	
净重量	320g	
配件选配 (页次)	支架:MTB-201(I-4), MTB-503	