

# HQ1 防暴型攝影機 (3軸)

目錄 &gt; D 系列 &gt; 防暴攝影機 &gt; HQ1 防暴型攝影機 (3軸) &gt; MTC-5838HQDN

## MTC-5838HQDN

### FEATURES

3D Free Rotation



3軸自由任意旋轉 (3軸)

MTC-5838HQDN




Bracket Option:

MTB-413  
壁掛支架MTB-504  
天花板吸頂

## MTC-5838HQDN


- ◆ 1/3" 超高解防暴攝影機
- ◆ Sony HQ1/ 540TVL/ 0.15Lux@F1.2
- ◆ 日夜轉換/自動增益控制/背光補償/頻閃抑制 (開/關)
- ◆ 動態降噪 (DNR); 感度提升
- ◆ 變焦鏡頭
- ◆ IP66防水等級
- ◆ 外殼承受重力: 656.1Kgf
- ◆ 獨特三軸設計, 可自由旋轉調整方位角度
- ◆ 選配: Heater; 雙電壓電源; 蛇管接頭



Option: 10.8~39Vdc/24Vac



DNR  COLOR  
OFF  BLC  
OFF  AGC  
ONM  FL

Option: Metal Fittings  
Thread Metal Flexible  
Conduit Fittings  
S-FZS26Option: Dual Voltage (12Vdc/24Vac)  
DC 12Vdc Input  
Video OutputOption: Heater  
Heater

Tol: ±0.5 Unit:mm

### SPECIFICATIONS

	MTC-5838HQDN	
	PAL	NTSC
電視系統	PAL	
影像感應器	1/3" Sony Super HAD CCD II	
總像素	795(H)x596(V)	811(H)x508(V)
水平解析度	540TVL ; Sony HQ1	
最低照度	0.15Lux@F1.2	
影像輸出; 影像端子	1.0Vp-p 複合訊號, 75Ω ; BNC	
信噪比	48dB以上 (自動增益 關閉)	
Gamma 特性	0.45	
紅外線濾光片 (ICR)	無	
紅外線燈 ; 照射距離	無	
同步系統	內部同步	
電子快門	開: 1/50(60)秒.~1/100,000秒. / OFF: 1/50(60)秒.	
自動增益	開 / 關	
白平衡	自動	
背光補償	開 / 關	
頻閃抑制	開 / 關	
動態降噪; 感度提升	自動(DNR); 自動	
數位日夜模式	彩色/ 日夜轉換 (黑白模式<2Lux, 彩色模式>5Lux)	
自動光圈模式	直流驅動	
調整旋扭	DC自動光圈電頻調整	
鏡頭接口	內建DC自動光圈鏡頭	
鏡頭, 視角 (H)	標準: f2.8mm~10mm/F1.2 非球面自動光圈鏡頭/94.6°~28.8° 選配: f9mm~22.0mm/F1.5 非球面自動光圈鏡頭/29.2°~13.0°	
防水等級	IP66	
承受重力	656.1 Kgf	
電源供應; 功率消耗	12Vdc±10%, 選配: 10.8~39Vdc/24Vac ; 2.3W(Heater on:6.0W)	
操作溫度; 儲存溫度.	-10°C~50°C ; -20°C~60°C	
操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80% ; RH90%	
外觀尺寸	140(DIA)x112(H)mm	
重量	950g	
配件選配 (頁次)	壁掛支架: MTB-413 ; 天花板支架: MTB-504 ; 蛇管接頭: S-FZS26	