


標準 1/3" 半球型攝影機

Products List > A Series > Camera > Color Dome Camera > MTC-808DHQ, MTC-808DH, MTC-805D

MTC-808DHQ MTC-808DH, MTC-805D



FEATURES

黑色/米色外觀可選擇



MTC-808DHQ


- ◆ 1/3" SONY Super HAD CCD
- ◆ 超高解析彩色半球型攝影機
- ◆ SONY HQ1/ 540TVL/ 0.5Lux@F2.0

MTC-808DH

- ◆ 1/3" SONY Super HAD CCD
- ◆ 高解析彩色半球型攝影機
- ◆ 510TVL/ 0.35Lux@F2.0

MTC-805D

- ◆ 1/3" SONY Super HAD CCD
- ◆ 彩色半球型攝影機
- ◆ 420TVL/ 0.3Lux@F2.0



Tol: ±0.5 Unit:mm

SPECIFICATIONS

	MTC-808DHQ		MTC-808DH		MTC-805D	
	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC
電視系統	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC
影像感應器	1/3" SONY Super HAD CCD					
總像素	795(H)x596(V)	811(H)x508(V)	795(H)x596(V)	811(H)x508(V)	537(H)x597(V)	537(H)x505(V)
水平解析度 ; 影像處理器	540TVL ; SONY HQ1		510TVL		420TVL	
最低照度	0.5Lux@F2.0		0.35Lux@F2.0		0.3Lux@F2.0	
視頻輸出 ; 影像端子	1.0Vp-p 複合影像訊號, 75Ω ; BNC					
信噪比	高於 50dB					
Gamma特性	0.45					
同步系統	內部同步					
電子快門	自動, 1/50(60)秒~1/100,000秒					
自動增益控制	自動					
自動白平衡	自動					
背光補償	NA		NA		自動	
頻閃抑制	NA					
動態降噪 ; 感度提升	NA					
數位日夜轉換	NA					
自動光圈模式 ; 光圈接頭	NA					
調整旋鈕	NA					
鏡頭接口	內建機板型鏡頭					
鏡頭, 水平視角	標準:f3.6mm/F2.0/72.5° 選配:f2.5mm/105°, f2.9mm/90°, f6.0mm/47.5°, f8.0mm/36.5°, f12.0mm/24.5°					
電源供應 ; 電源功耗	12Vdc ; 1.5W		12Vdc ; 1.3W		12Vdc ; 1.0W(83mA)	
操作溫度 ; 儲存溫度	-10°C~50°C ; -20°C~60°C					
操作濕度 ; 儲存濕度	RH80% ; RH90%以下					
外型尺寸	112(DIA)x70(H)mm					
重量	220g					
配件選配(頁次)	NA					

09V12