

# 超寬動態高解彩色槍型攝影機 (Effio WDR)

目錄 &gt; A 系列 &gt; 寬動態 &gt; 超高解寬動態彩色槍型攝影機 (Effio) &gt; MTC-WD112EF, MTC-WD112MEF

## MTC-WD112EF MTC-WD112MEF

MTC-WD112EF, MTC-WD112MEF



### 特點



移動式紅外線濾光片 (ICR)  
MTC-WD112MEF



Sony Effio WDR  
610TVL

## MTC-WD112EF, MTC-WD112MEF

- ◆1/3" 超級高解寬動態彩色攝影機 (Effio WDR)
- ◆彩色:610TVL, 黑白:630TVL
- ◆彩色:0.03Lux@F1.0, 黑白:0.01Lux@F1.0, 感度提升:0.0001Lux@F1.0
- ◆多國語言OSD 選單設定, 透過 RS485 遠端設定
- ◆Pelco D, Pelco P 傳輸協議, 透過 RS485 傳輸格式
- ◆256 倍超級寬動態範圍 (53dB)
- ◆適用於背光環境
- ◆2D/3D 數位降噪 與 感度提升 (512倍)
- ◆呈現清晰高對比影像
- ◆臉部自動偵測可達 4 個
- ◆數位放大倍率 1~256倍
- ◆進階移動偵測功能
- ◆多邊形馬賽克隱私遮擋
- ◆凍結畫面功能 / 日期時間顯示功能



12Vdc/24Vac

Tol:±0.5 Unit:mm

### 規格

	MTC-WD112EF		MTC-WD112MEF	
	PAL	NTSC	PAL	NTSC
電視系統	PAL	NTSC	PAL	NTSC
影像感應器	1/3" Sony 760H Double-speed (Double-density) CCD			
總像素 (CCD)	795(H)x596(V)	811(H)x508(V)	795(H)x596(V)	811(H)x508(V)
水平解析度; 影像處理器	彩色:680TVL, 黑白:700TVL; Sony Effio WDR			
最低照度	彩色:0.03Lux@F1.0, 黑白:0.01Lux@F1.0, 0.005Lux@F1.0 (搭配移動式紅外線濾光片), 感度提升:0.0001Lux@F1.0			
寬動態範圍	一般攝影機之 256倍 (54dB)			
影像輸出	1.0Vp-p 複合訊號影像, 75Ω (BNC), S-Video (Y/C)			
信噪比	52dB以上 (自動增益控制關閉)			
Gamma 特性	0.45			
紅外線濾光片 (ICR)	無		自動切換 (可設定切換照度)	
紅外線燈; 照射距離	無		可搭配紅外線投射燈使用	
選單 (菜單)	OSD 選單設定 或 透過 RS485 遠端設定			
攝影機名稱	名稱顯示 (位置選擇)			
同步系統	內同步			
數位日夜模式	彩色 / 黑白 / 自動 / 外部 / 排程			
電子快門	自動 (1/50(60)~1/100,000 秒) / 排程 或 日夜模式 / 手動:1/50(60), FL 1/120(100), 1/200, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000, 1/3,000, 1/4,000, 1/10,000, 1/30,000, 1/60,000, 1/100,000 秒			
自動增益	自動 / 手動 / 關			
自動白平衡	自動追蹤 / 自動 / 鍵控 / 手動 / 室外 (1800°K~10500°K) / 室內 (4500°K~8500°K) / 抑制色滾			
背光補償	寬動態 / 背光補償 / 關			
頻閃抑制	開 / 關			
數位降噪 (數字降噪)	3D / 2D			
感度提升	自動 (準位 x2~x512) / 關			
臉部偵測	臉部自動偵測可達 4 個			
語言	英文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文			
數位放大 (數字放大)	x1~x256, 可調整垂直與水平角度			
移動偵測; 隱私遮擋	開 / 關 (24x16 區域, 警報輸出); 開 / 關 (16 個可編輯區域, 多邊形馬賽克隱私遮擋)			
日期時間顯示	年份/月份/日期, 時/分/秒			
通訊協議	Pelco D / Pelco P (使用 RS485 控制選單)			
自動光圈模式; 轉接頭	視頻驅動 / 直流驅動; 自動光圈 D4 接頭			
鏡頭接口	CS / C 型 (需搭配轉接環)			
鏡頭, 水平視角	請參閱鏡頭配件			
防水等級	無			
防暴等級	無			
電源供應; 功率消耗	12Vdc/24Vac (10.8~39Vdc/24Vac); 3.5W			
操作溫度; 儲存溫度	-10°C~50°C; -20°C~60°C			
操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%			
外觀尺寸	62(W)x56(H)x120(L)mm			
淨重量	350g			
配件選配 (頁次)	鏡頭:SHV-3010DAI(I-8), SHV-IR7550DAI(I-7); 支架:MTB-101, MTB-102(I-4); 防護罩(I-5)			

11V11